苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd
质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5					
	帽檐直径 d_k（mm)	6.3		5.81	5.68	5.72	5.82	5.78					
	Head Dia.，d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	1.3		0.89	0.85	0.84	0.83	0.88					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm)	3.28	3.05	3.16	3.16	3.17	3.17	3.17					
	Body Dia., d（mm）												
	铆体长度 L（mm)	11	10	10.20	10.15	10.11	10.09	10.28					
	Body Length, L（mm）												
	钉芯长度 L1（mm)		27	29.66	29.43	29.77	29.48	29.62					
	Mandrel Length, L1（mm）												
	钉芯直径 dm（mm）	2		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75					
	Mandrel Dia.，dm（mm）												
机械性能	抗拉力	700		939	921	941	952	895					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)												
	抗剪力	500		726	713	729	722	716					
	SHEAR(N)												
铆钉规格：2ASC 3.2*10	日期：2025.7.7	检验员： 孙 钰							生产批号：				
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.				