苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			IT23024008	
	帽檐直径 d_k（mm）	16.5		13.74	13.67	13.75	13.60	13.75				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2.5		1.83	1.85	1.86	1.87	1.86				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.74	4.74	4.75	4.77	4.74				
	Body Dia., d（mm）											
	铆体长度 L（mm）	28	27	27.28	27.24	27.17	27.23	27.31				
	Body Length, L（mm）											
	钉芯长度 L1（mm）		27	28.64	28.92	28.73	28.69	28.97				
	Mandrel Length, L1（mm）											
	钉芯直径 dm（mm）	3		2.63	2.63	2.64	2.64	2.64				
	Mandrel Reveal.dm（mm）											
机械性能	抗拉力	1800		2368	2327	2380	2354	2531				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力	1500		1672	1695	1660	1654	1675				
	SHEAR(N)											
铆钉规格：2ASLF 4.8*27*14	日期：2025.6.12	检验员： 孙 钰							生产批号：			
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.			


检测
结果
SIGN