# 苏州瑞美特进出口有限公司

# Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

## 质检部

## QUALITY DEPARTMENT

## 最终检验报告

## FINAL AUDIT

| 检测项目 | | 标准 | | 实测值 | | | | | 日期 | 功能测试 | 合同号 | 备注 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIRED | | SPEC | | ACTUAL | | | | | DATE | FUNCTIONAL TEST | BATCH NO. | REMARKS | SIGN |
| | | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | BR23007026 | | |
| | 帽檐直径 $d_k$（mm） | 9.5 | | 8.58 | 8.66 | 8.73 | 8.69 | 8.65 | | | | | |
| | Head Dia. , $d_k$（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 帽檐厚度 k（mm） | 2 | | 1.50 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 1.42 | | | | | |
| | Head Thickness, k（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体直径 d（mm） | 4.88 | 4.65 | 4.74 | 4.75 | 4.70 | 4.74 | 4.73 | | | | | |
| | Body Dia., d（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体长度 L（mm） | 17 | 16 | 16.24 | 16.31 | 16.23 | 16.32 | 16.29 | | | | | |
| | Body Length, L（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 露钉长度 L1（mm） | | 27 | 31.80 | 32.04 | 32.00 | 31.90 | 32.30 | | | | | |
| | Mandrel Protrusion, L1（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯直径 dm（mm） | 3.1 | | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| | Mandrel Dia., dm (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | 抗拉力 | 6000 | | 6478 | 6370 | 6430 | 6451 | 6340 | | | | | |
| MECHANICAL PROPERTIES | TENSILE（N） | | | | | | | | | | | | |
| | 抗剪力 | 4500 | | 5265 | 5254 | 5217 | 5287 | 5310 | | | | | |
| | SHEAR(N) | | | | | | | | | | | | |
| 铆钉规格；BBC4.8*16 | 日期：2022.2.15 | 检验员： 姚秋 | | | | | | | 生产批号： | | | | |
| SIZE: | DATE: | SIGNATURE: | | | | | | | PO NO. | | | | |