苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		工具	技术指标		实测值					检测结果
REQUIRED		Method	Specified		ACTUAL					SIGN
			最大（max）	最小（min）	1	2	3	4	5	
	法兰直径 d_k（mm)	游标卡尺	15REF		14.8	14.91	15.03	14.98	15.11	**OK**
	ameter of flange , d_k（m	Caliper								
	法兰厚度 k（mm）	游标卡尺	1.5REF		1.55	1.48	1.47	1.43	1.48	**OK**
	ickness of flange, k（mm	Caliper								
	圆柱直径 d（mm)	游标卡尺	11.07	10.9	10.9	10.91	10.9	10.93	10.95	**OK**
	Width., d（mm)	Caliper								
	总长度 L（mm)	游标卡尺	18REF		17.94	17.9	17.93	17.92	17.98	**OK**
	Full Length, L（mm)	Caliper								
	螺纹（M)	螺纹塞规	6H		√	√	√	√	√	**OK**
	Thread （M)	Screw Gauge								
	破坏扭矩（N.m）	扭矩实验机	≥26N.m		26	26	27	26	27	**OK**
	Torque（N.m）	Torque machine								
	保载力（N）	拉力实验机	≥25000N 保持20		25000	25010	25012	25010	25010	**OK**
	Proof load （N）	Tensile machine								
	剪切力（N）	万能实验机	≥4400N		4415	4420	4430	4410	4451	**OK**
	Shear Strength（N）	Universal								
规格:BFHHM8-35	日期： 2022.7.29	检验员：姚秋				合同号	KK22016033			
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:				ATCH N				