苏州瑞美特进出口有限公司 Suzhou

Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

检验报告

最终 FINAL

AUDIT

检测项目		工具	技术指标		实测值										检测结果
REQUIRED		Method	Specified		ACTUAL										SIGN
			最大（max）	最小（min）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	法兰直径 d_k（mm）	游标卡尺	8.0REF		7.91	7.96	8.03	8	8	7.98	7.96	7.93	7.97	8.01	OK
	ameter of flange , d_k（m	Caliper													
	法兰厚度 k（mm）	游标卡尺	0.6REF		0.67	0.64	0.68	0.68	0.58	0.59	0.59	0.6	0.54	0.63	OK
	ickness of flange, k（mm	Caliper													
	圆柱直径 d（mm）	游标卡尺	7.07	6.9	6.9	6.91	6.92	6.9	6.9	6.92	6.91	6.91	6.90	6.91	OK
	Width., d（mm）	Caliper													
	总长度 L（mm）	游标卡尺	12REF		11.83	12.07	12.03	11.88	11.97	11.98	11.99	12.07	12.00	11.85	OK
	Full Length, L（mm）	Caliper													
	螺纹（M）	螺纹塞规	6H		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	OK
	Thread （M）	Screw Gauge													
	破坏扭矩（N.m）	扭矩实验机	≥6N.m		7	7	8	8	8	7	8	8	7	8	OK
	Torque （N.m）	Torque machine													
	保载力（N）	拉力实验机	≥11500N 保持20		11720	11690	11699	11586	11702	11701	11757	11723	11741	11663	OK
	Proof load （N）	Tensile machine													
	剪切力（N）	万能实验机	≥2600N		2752	2763	2812	2875	2765	2745	2718	2807	2712	2854	OK
	Shear Strength（N）	Universal													
规格:BRKM5-20	日期： 2022.7.29	检验员：姚秋				合同号	KK22016033								
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:				ATCH N									