苏州瑞美特进出口有

Suzhou Rivmate Import & Expo

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值			
REQUIRED		SPEC		ACTUAL			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4
	帽檐直径 B（mm）	23.9	22.9	23.26	23.31	23.5	#####
	Head Dia. , B（mm）						
	帽檐厚度 C（mm）	8.4	7.4	7.54	7.91	7.55	7.69
	Head Thickness, C（mm）						
	铆体直径 A（mm）	13.3	12.3	#####	12.84	12.84	#####
	Body Dia., A（mm）						
	长度 L（mm）	6.0REF		6.17	6.50	6.10	6.31
	Length, L（mm）						
	长度D（mm）	30.8REF		#####	31.16	31.11	#####
	Length, D（mm）						
	总长度除帽厚			#####	81.65	81.92	#####
机械性能	抗拉力						
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）						
	抗剪力						
	SHEAR(N)						
铆钉规格；SLBP 13.0*30.8S18	日期：2024.5.22	检验员： 姚秋					
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:					

有限公司
rt Co., Ltd

	日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
	DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
5			YP20250227		
23.31					
7.75					
12.83					
6.14					
31.22					
81.68					
	生产批号：				
	PO NO.				