苏州瑞美特进出口有

Suzhou Rivmate Import & Expo

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值			
REQUIRED		SPEC		ACTUAL			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4
	帽檐直径 B（mm）	35.5	34.5	34.74	34.81	34.82	#####
	Head Dia. , B（mm）						
	帽檐厚度 C（mm）	12.5	11.5	#####	12.41	12.17	#####
	Head Thickness, C（mm）						
	铆体直径 A（mm）	19.5	18.9	#####	19.07	19.14	#####
	Body Dia., A（mm）						
	长度 L（mm）	24REF		#####	23.78	23.81	#####
	Length, L（mm）						
	长度D（mm）	57.6REF		#####	57.02	56.79	#####
	Length, D（mm）						
机械性能	抗拉力						
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）						
	抗剪力						
	SHEAR(N)						
铆钉规格；SLBP 19.0*57.6S18	日期：2024.5.22	检验员： 姚秋					
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:					

有限公司
rt Co., Ltd

	日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
	DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
5			NP24039006		
34.70					
12.26					
19.12					
23.44					
57.04					
	生产批号：				
	PO NO.				