苏州瑞美特进出口有

Suzhou Rivmate Import & Expo

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值			
REQUIRED		SPEC		ACTUAL			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4
	帽檐直径 B（mm）	14.8	14.3	14.61	14.52	14.57	#####
	Head Dia. , B（mm）						
	帽檐厚度 C（mm）	3.6	2.8	3.49	3.44	3.42	3.42
	Head Thickness, C（mm）						
	铆体直径 A（mm）	6.6	6.2	6.55	6.54	6.54	6.54
	Body Dia., A（mm）						
	长度 L（mm）	6REF		6.05	6.05	6.05	6.05
	Length, L（mm）						
	长度D（mm）	15.5REF		#####	15.45	15.45	#####
	Length, D（mm）						
				#####	41.28	41.26	#####
机械性能	抗拉力	12500		17133	16632	16544	16422
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）						
	抗剪力	13500		18457	18411	17936	15423
	SHEAR(N)						
铆钉规格；SLBPLF 6.4*15.5*14S119	日期：2026.1.6	检验员： 姚秋					
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:					

有限公司
rt Co., Ltd

	日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
	DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
5			HV24014002		
14.53					
3.49					
6.53					
6.05					
15.45					
41.68					
17045					
17565					
	生产批号：				
	PO NO.				