苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			KC20220304		
	帽檐直径 d_k（mm）	10.1		9.91	9.98	9.90	9.93	9.97					
	Head Dia. , d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	2.4		2.09	2.04	2.06	2.05	2.03					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm）	6.58	6.40	6.50	6.51	6.50	6.50	6.47					
	Body Dia., d（mm）												
	装配尺寸 M（mm）	26.3		24.81	24.82	24.77	24.66	24.75					
	Before Grip, M（mm）												
	铆体长度 L（mm）	17	16	16.29	16.21	16.27	16.14	16.22					
	Body Length, L（mm）												
	露钉长度 P（mm）		27	30.19	30.25	30.34	30.20	30.35					
	Mandrel Protrusion, P（mm）												
	钉芯直径. dm （mm）	4.1		3.97	3.98	3.98	3.98	3.98					
	MandrelDia.,dm (mm)												
机械性能	抗拉力	4220		4209	4178	4144	4191	4165					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）												
	抗剪力	6000		6197	6004	6032	6057	6040					
	SHEAR （N）												

AAM-C 6.4*16	日期:2022.7.1	检验员：姚秋	图纸编号:	生产批号：
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	Drawing NO：	PO NO：

RWMATE
RWMATE
RWMATE