苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			KC20210701	
	帽檐直径 d_k（mm)	10.1		9.82	9.74	9.85	9.84	9.75				
	Head Dia. , d_k（mm)											
	帽檐厚度 k（mm）	2.1		1.86	1.81	1.79	1.84	1.86				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm)	4.88	4.70	4.77	4.78	4.77	4.76	4.76				
	Body Dia., d（mm)											
	装配尺寸 M（mm)	18.2		17.63	17.45	17.54	17.43	17.57				
	Before Grip, M（mm)											
	铆体长度 L（mm)	11	10	10.35	10.46	10.29	10.05	10.48				
	Body Length, L（mm)											
	露钉长度 P（mm)		27.0	27.93	28.01	27.89	27.94	27.91				
	Mandrel Protrusion, P（mm)											
	钉芯直径.dm (mm)	3.1		2.98	2.98	2.98	2.97	2.99				
	Mandrel Dia., dm (mm)											
机械性能	抗拉力	5110		5689	5516	5241	5530	5541				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)											
	抗剪力	6440		6448	6440	6545	6451	6578				
	SHEAR (N)											
铆钉规格: SSM 4.8*10	日期:2022.2.14	检验员：姚秋				图纸编号:				生产批号：		

SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	Drawing NO：	PO NO：

检测结果
SIGN