苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			DB26007012	
	帽檐直径 d_k（mm）	10.1		9.24	9.22	9.22	9.23	9.16				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2		1.53	1.57	1.55	1.54	1.50				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.82	4.83	4.83	4.82	4.83				
	Body Dia., d（mm）											
	铆体长度 L（mm）	16	15	15.55	15.55	15.55	15.55	15.55				
	Body Length, L（mm）											
	装配长度 M2（mm）			17.95	17.99	17.91	18.05	17.99				
	Before Grip, M2（mm）											
	露钉长度 L1（mm）		27	29.58	29.56	29.59	29.52	29.62				
	Mandrel Protrusion, L1（mm）											
	钉芯直径.dm （mm）	3.35		3.04	3.04	3.05	3.05	3.05				
	Mandrel Dia,dm(mm)											
机械性能	抗拉力（N）	2900		4330	4354	4318	4365	4286				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力（N）	2400		4563	4527	4601	4522	4596				
	SHEAR(N)											
铆钉规格:SSMG 4.8*15	日期：2026.3.25	检验员： 姚秋							生产批号：			

SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO.


检测结果
SIGN