苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			KC20240305	
	帽檐直径 d_k（mm）	13.5		12.87	12.86	12.78	12.82	12.85				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	3.1		2.64	2.65	2.7	2.66	2.71				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	6.58	6.4	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48				
	Body Dia., d（mm）											
	装配尺寸 L1（mm）	25.3		24.05	23.96	23.98	24.1	24.23				
	Before Grip, L1（mm）											
	铆体长度 L（mm）	15	14	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44				
	Body Length, L（mm）											
	露钉长度 P（mm）		27	29.14	29.25	29.55	28.45	29.22				
	Mandrel Protrusion, P（mm）											
	钉芯直径.dm（mm）	4.1		3.99	3.99	3.99	3.99	3.99				
	Mandrel Dia.,dm（mm）											
机械性能	抗拉力	8220		10544	10215	10263	10552	10235				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力	11120		11714	11852	11916	11854	11932				
	SHEAR(N)											

铆钉规格: SSN-AVD 6.4*14 (96H)	日期：2024.5.17	检验员：　姚秋	生产批号：
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO：

检测结果
SIGN